

MACHINE GALAXY

MACCHINA PER AVVOLGERE PALLET CON FILM ESTENSIBILE

SPECIFICATIONS

- display touch screen 7" color
- controllo da PLC
- inverter Siemens su tutti i motori
- potenza installata 1,75 kw
- alimentazione 220-240 VAC 1 ph, 50-60 Hz
- piatto diametro 1650 mm (max pallet 1200x100 mm)
- portata massima piatto 2100kg
- segnalatore acustico di inizio ciclo
- arresto in fase del piatto
- lettura altezza pallet con fotocellula
- lettura altezza pallet impostabile anche da pannello
- n° 99 programmi personalizzabili
- regolazione velocità salita
- regolazione velocità discesa
- regolazione velocità di rotazione
- gestione della tensione del film ed eventuale percentuale di prestiro
- regolazione giri bassi
- regolazione giri alti
- regolazione ritardo fotocellula



- ciclo solo salita
- ciclo solo discesa
- ciclo salita e discesa
- ciclo salita e discesa alternati
- ciclo con rinforzo ad altezza prestabilita
- ciclo con partenza da altezza prestabilita
- ciclo mettifoglio
- possibilità password protezione parametri
- diagnostica della macchina da display

altezze di avvolgimento disponibili :

- 2000 = H 2000 mm (con bobina film h500 mm)
- 2400 = H 2400 mm (con bobina film h500 mm)

carrelli disponibili :

- FM : freno meccanico con regolazione manuale del film
- FE : freno elettromagnetico con regolazione da pannello
- PM : prestiro motorizzato fisso 230% (altri su richiesta) e regolazione tensione film da pannello
- PMV : prestiro motorizzato variabile fino a 230% (altri su richiesta). Regolazione indipendente di prestiro e tensione film da pannello.

