

MACHINE GALAXY-E TP (TRANSPALLET)

- MACCHINA PER AVVOLGERE PALLET CON FILM ESTENSIBILE
CON APERTURA SUL PIATTO PER CARICARE CON TRANSPALLET
- SPECIFICATIONS
- display alfanumerico
- controllo da PLC
- inverter Siemens su tutti i motori
- potenza installata 1,75 kw
- alimentazione 220-240 VAC 1 ph, 50-60 Hz
- piatto diametro 1650 mm (max pallet 1200x100 mm)
- portata massima piatto 2000kg
- segnalatore acustico di inizio ciclo
- arresto in fase piatto
- fotocellula a sbarramento su zona di carico per inibire l'avvio in caso di ostacoli
- lettura altezza pallet con fotocellula
- lettura altezza pallet impostabile anche da pannello
- n° 12 programmi personalizzabili
- regolazione velocità salita e discesa
- regolazione velocità di rotazione
- regolazione giri bassi
- regolazione giri alti
- regolazione ritardo fotocellula
- ciclo solo salita
- ciclo solo discesa
- ciclo salita e discesa
- ciclo salita e discesa alternati
- ciclo con rinforzo ad altezza prestabilita
- ciclo con partenza da altezza prestabilita
- ciclo mettifoglio
- possibilità password protezione parametri
- diagnostica della macchina da display
- possibilità di trasformare il carico in 3 posizioni: frontale, laterale destro o laterale sinistro (pos. frontale std, se non indicato in ordine)



- altezze di avvolgimento disponibili :
- 2000 = H 2000 mm (con bobina film h500 mm)
- 2400 = H 2400 mm (con bobina film h500 mm)

- carrelli disponibili :
- FM : freno meccanico con regolazione manuale del film
- FE : freno elettromagnetico con regolazione da pannello
- PM : prestiro motorizzato fisso 230% (altri su richiesta) e regolazione tensione film da pannello

